

Radiateur

Bellagio 2


Fonte Active® à inertie dynamique®



FONTE ACTIVE
à inertie dynamique

L'originale,
L'unique,
L'inimitable...

Bellagio 2 avec son
corps de chauffe en
Fonte Active®
à inertie dynamique
apporte efficacité et
douceur dans la pièce.



Ultra compact !

DISPONIBLE
EN 3 VERSIONS



**NOUVELLE
RÉGULATION**



Affichage et réglage de
la température souhaitée
avec écran rétroéclairé
Utilisation ultra simple

Lignes amincies

NOUVEAU
Lignes amincies
et toujours le plus
compact du marché
dans ses 3 versions.



LES ATOUTS DU CONFORT :

• Inertie et douceur :

Le cœur de chauffe en Fonte Active® du Bellagio 2 permet une dissipation douce et régulière de la chaleur pour procurer bien-être et confort. Contrairement aux systèmes de chauffage par fluide, il élimine tous les risques de corrosion, bruits de circulation, fuites...

• Efficacité et économie d'énergie :

La combinaison des matériaux et la technologie élaborée du Bellagio 2 permettent une gestion optimale du confort pour assurer une température homogène sans gaspillage énergétique.

NOUVEAU

Radiateur Bellagio 2

Fonte Active® à inertie dynamique®

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.

- Programmable par fil pilote ou sans fil multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier et verrouillable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc de grèce.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10^e de degré près.

LA SEULE VÉRITABLE
FONTE ACTIVE
à inertie dynamique



La Fonte Active qu'est-ce que c'est ?

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Coloris blanc de grèce

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances	Larg.	Haut.	Epaisse.*	Poids	Référence
(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
Modèle horizontal					
750	411	570	52+43	16,5	N168-2FGET
1000	494	570	52+43	20,0	N168-3FGET
1250	660	570	52+43	26,0	N168-4FGET
1500	660	570	52+43	26,0	N168-5FGET
2000	909	570	52+43	36,5	N168-7FGET
Modèle vertical					
1000	344	1000	52+49	25,2	N169-3FGET
1500	344	1485	52+49	33,2	N169-5FGET
2000	431	1485	52+49	39,0	N169-7FGET
Modèle bas					
750	494	404	52+43	14,0	N170-2FGET
1000	660	404	52+43	19,5	N170-3FGET
1500	909	404	52+43	31,5	N170-5FGET

Coloris blanc de Grèce brillant (ET)

* Avec le dossier, ajouter à l'épaisseur 28 mm pour le modèle horizontal et bas, 33 mm pour le modèle vertical.



NOUVELLE RÉGULATION

BOÎTIER DE COMMANDE

- Fonction «fenêtre ouverte»
- Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux
- Sélecteur de fonctions
- Écran LCD avec affichage de la température de consigne
- Augmentation/diminution de la température de consigne
- Logement pour cassette Mémoprog.
- Capot de protection opaque.



PROGRAMMATION

Programmation Mémoprog (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



NOUVEAU
Mémoprog 2 FP
ÉCO CONSO

Programmation et domotique fil pilote

Programmable 6 ordres multitarif par fil pilote.

Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.