



AIRÉLEC

Airédou 2 digital

Radiateur Fonte active® à inertie dynamique®
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®

Fonte active®
à
inertie dynamique®

2 radiateurs
dans
1 seul radiateur

Régulation haute précision
Conjugué le confort et les économies
d'énergie.



AFFICHAGE RÉTRO-ÉCLAIRÉ
de la température souhaitée

**Détection automatique
"Fenêtre ouverte"**


Arrête le radiateur quand
une chute anormale de la température
est détectée (fenêtre ou porte ouverte).



Verrouillage parental.

**Cette nouvelle Fonte active® est
inimitable et son homogénéité
n'a pas d'équivalent !**

La fonte d'acier
en fusion est
coulée autour
de la résistance
afin de créer une
symbiose parfaite,
gage d'une
efficacité sans équivalent.



**UNIQUE AU
MONDE**

3 modèles disponibles



Vertical
de 1000 W à 2000 W

Horizontal
de 750 W à 2000 W

Bas
de 750 W à 1500 W

**Ensemble chauffant
surfacique breveté**
pour un rayonnement doux
et homogène de la façade.

Façade rayonnante 100% prioritaire
pour l'indispensable point chaud permanent.

Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

www.airelec.fr

Textes, schémas et photos non contractuels.



PROGRAMMATION
ECObox - RFbox



Airédou 2

digital

Radiateur Fonte active® à inertie dynamique®
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande digital avec capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- Coloris blanc brillant (RAL 9016)
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en Fonte Active®.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

FIXATION MURALE

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pendant l'installation, l'appareil tient debout tout seul.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (kg)	Codes
Airédou 2 digital Horizontal			
750	45,5 x 60,4 x 15,5	15,0	A690182
1000	62,1 x 60,4 x 15,2	21,0	A690183
1250	70,4 x 60,4 x 15,2	21,5	A690184
1500	87,0 x 60,4 x 15,2	27,0	A690185
2000	120,2 x 60,4 x 15,2	38,5	A690187
Airédou 2 digital Vertical			
1000	37,0 x 105,0 x 11,0	21,0	A690193
1500	37,3 x 148,5 x 14,7	27,0	A690195
2000	45,6 x 148,5 x 14,7	36,0	A690197
Airédou 2 digital Bas			
750	70,4 x 40,0 x 15,0	15,0	A690402
1000	87,0 x 40,0 x 15,0	18,5	A690403
1500	120,2 x 40,0 x 15,0	26,0	A690405

Coloris blanc (Ral 9016).

BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN



- 1 Fonction «fenêtre ouverte».
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de fonctions (Programmation > Confort > Eco > Hors gel).
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 10° de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Logement pour cassette Ecobox ou RFbox.
- 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

PROGRAMMATION

Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Votre revendeur :

AIRÉLEC

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.airelec.fr

109, boulevard Ney - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74