

DORIS / DORIS GALBÉ

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Chaleur douce et saine
grâce au fluide thermo-conducteur

Montée rapide en température
à la demande grâce au Ventilo

Disponible en version galbée

Electrique
Electrique ventilo
Mixte ventilo



Modèle électrique 750 + 1000 W

Le classique aux finitions soignées

DORIS, c'est la rencontre de l'esthétique et de la fiabilité.
Lignes droites ou galbées et encombrement réduit :
c'est un incontournable de la salle de bains
qui répond à toutes les envies.



Caractéristiques



• **ENERGIE** : Electrique (fonctionne en autonomie toute l'année),
ou mixte (fonctionne en toute autonomie électrique l'été et l'hiver relié à la chaudière).

• **PRINCIPE DE CHAUFFE** : Résistance blindée, avec limiteur de sécurité,
plongée dans un fluide thermo-conducteur.



• **BOÎTIER DE COMMANDE** : Molette de réglage de la température avec témoin
de chauffe, touche turbo avec molette de réglage de la durée (1/4 h, 1/2 h, 1 h ou 2 h).

• **MODÈLE VENTILO** : Idéal en complément de chauffe pour augmenter rapidement
la température de la salle de bains (puissance supplémentaire de 1000 W).
Avec filtre anti-poussières amovible et nettoyable.



• **SERVICE VISIO** réservé aux professionnels.
Forfait dépannage, service express Pièces Détachées.

• **GARANTIE 2 ANS**

Ⓜ PROMOTELÉC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24


QUELLES DIMENSIONS ?

	PUISSANCE (watts)*	PUISSANCE EAU CHAUDE (watts)**	L X H. (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	CODE BLANC	CODE GALBÉ
ÉLECTRIQUE	500	-	550 x 815	85 / 100 (galbé)	17	850105	860105
	750	-	550 x 1225		23	850107	860107
	1000	-	550 x 1749		32	850110	-
ÉLECTRIQUE VENTILO	500 + 1000	-	550 x 829	130 / 142 (galbé)	15	850115	860115
	750 + 1000	-	550 x 1239		21	850117	860117
	1000 + 1000	-	550 x 1772		30	850120	-
MIXTE VENTILO	500 + 1000	367	550 x 829	130	12,5	851115	-
	750 + 1000	571	550 x 1239		17	851117	-
	1000 + 1000	876	550 x 1770		23	851120	-

* La puissance supplémentaire de chauffe du ventilo est de 1000 W.

** Puissance eau chaude (watts) pour AT eau chaude : 50°C

Les radiateurs sèche-serviettes avec ventilo ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m car en altitude leur fonctionnement peut être aléatoire. Nous consulter.



500 W

750 W

1000 W